





RITTAL

Rudolf Loh GmbH & Co. KG  
Auf dem Stützelberg  
D - 35745 Herborn

SK 3290100

Schaltschrank - Kühlgerät

Enclosure Cooling Unit

Climatiseur pour armoires électriques



Nennspannung Rated voltage	230V/50Hz	230V/60Hz
Nennstrom Rated current	5,3 A	6 A
Anlaufstrom Starting current	16,6 A	15,5 A
Vorsicherung T Pre-fuse T	6 A	10 A
Nennleistung Nominal refrigeration capacity	L35 L35 , 710 W L35 L50 , 840 W	800 W 920 W
Nutzkühlleistung Useful cooling output	L35 L35 , 1400 W L35 L50 , 1040 W	1400 W 1200 W
Kältemittel Refrigerant	R134a 950 g	
Zul. Betriebsüberdruck Design pressure	high 25 bar low 6 bar	
Temperaturbereich Temperature range	+20 bis +55 °C	
Geräuschpegel Noise level	62 dB(A)	
Schutzart EN 60529 Protective category		
Innenkreislauf Internal circuit	IP 54	
Außenkreislauf External circuit	IP 44	
Gewicht Weight	44 kg	
Baujahr Year of construction	21.01.04	
Paßr.-Nr. Production No.	D 29815	

DICHTHEIT GEPRÜFT

