









RITTAL
GmbH & Co.KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn

**RITTAL
TOP
THERM**




SK 3384500

Enclosure Cooling Unit
Schaltschrank - Kühlgerät
Climatiseur pour armoires electriques



Rated Voltage Bemessungsspannung	230 V / 50 Hz / 1~	230 V / 60 Hz / 1~
Rated Current Bemessungsstrom	4.2 A	4.9 A
Starting Current Anlaufstrom	14.7 A	13.6 A
Pre-Fuse T Vorsicherung T	10 A	10 A
Nominal Capacity Bemessungsaufnahme	L35 L35 685 W L35 L50 805 W	L35 L35 790 W L35 L50 930 W
Useful Cooling Output Nutzkühlleistung DIN 3168	L35 L35 1500 W L35 L50 1150 W	L35 L35 1650 W L35 L50 1300 W
Temperature Range Temperaturbereich	20 °C - 55 °C	20 °C - 55 °C
Refrigerant, Charge Kältemittel, Füllgewicht	R134a, 700 g (25 oz), Fluid Group 2	
Allowable Pressure (PS) zul. Druck (PS)	HP 406 psi, LP 232 psi HD 28 bar, NC 16 bar	
Noise Level / Geräuschpegel IP Code / Schutzart EN 60529	61 dB(A) IP 54	
Int. Circuit / Innenkreislauf Ext. Circuit / Aussenkreislauf	IP 34	
Weight / Gewicht	41 kg	
Date / Datum	22.07.2013	
Production No. / Fabr.-Nr.	D 203655	
ISO 9001 / 14001 certified RoHS compliant	Leakage tested EN 378-2 Dichttheit geprüft	
Maintains the environmental integrity of Type 12 Hermetical sealed / Hermetisch geschlossen		
Contains fluorinated greenhouse gas according to Kyoto Protocol Enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase		



RITTAL Global Service Hubs or contact your local subsidiary:
Europe service@rittal.de +49 2772 505 1855
North America service@rittal.us +1 800 477 4000 opt 3
South America service@rittal.com.br +55 11 36 22 23 77
China service@rittal.cn +86 800 820 6666
India service@rittal-india.com +91 80 22 890 763

